

## MOTORIDUTTORE EPICICLOIDALE SERIE L.142



CODE CODICE	RIDUZIONE RATIO	NOMINAL VOLTAGE	NO LOAD SENZA CARICO	MAXIMUM LOAD MASSIMO CARICO	DIMENCTION DIMENSIONI		WEIGHT PESO
		TENSIONE NOMINALE	SPEED VELOCITA'	TORQUE COPPIA	L	D	
		V	rpm	Nm	mm	mm	
3605054	1/48	24	100	10,0	149,0	42,0	845
3605056	1/48	24	50	7,5	149,0	42,0	845
3605057	1/36	24	200	5,0	131,0	42,0	845
3605069	1/48	24	150	10,0	149,0	42,0	845
3605075	1/48	24	75	7,5	149,0	42,0	845

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- motore magneti permanenti, bidirezionale , tensione di alimentazione 6÷24 V DC
- riduzione epicicloidale a stadi
- servizio continuo o intermittente
- per il fissaggio sono disponibili 4 fori di  $\varnothing 3,7$  mm con penetrazione massima 10mm, per viti trilobate
- albero lento di uscita disponibile con massimo  $\varnothing 14,0$  mm
- disponibile con encoder magnetico a bordo e su richiesta albero personalizzato

