

MOTORIDUTTORE SERIE 55.N24



| CODE CODICE | RIDUZIONE RATIO | NOMINAL VOLTAGE | NO LOAD SENZA CARICO | MAXIMUM LOAD MASSIMO CARICO | | DIMENCTION DIMENSIONI | | WEIGHT PESO |
|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|------|----------------|
| | | TENSIONE NOMINALE | SPEED VELOCITA' | TORQUE COPPIA | CURRENT CORRENTE | L | D | |
| | | V | rpm | Nm | | mm | mm | |
| 6006010 | 1/240 | 24 | 17 | 13,0 | | 74 | 40,0 | 1050 |
| 6006011 | 1/750 | 24 | 5 | 13,0 | | 74 | 40,0 | 1050 |
| 6006012 | 1/240 | 24 | 35 | 13,0 | | 74 | 40,0 | 1050 |
| 6006013 | 1/750 | 24 | 12 | 13,0 | | 74 | 40,0 | 1050 |
| 6006014 | 1/240 | 12 | 35 | 13,0 | | 74 | 40,0 | 1050 |

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Motore a magneti permanenti, bi-direzionale, tensione di alimentazione 6÷30V DC.
- La scatola è realizzata in pressofusione di zama.
- La riduzione meccanica è a cascata di ingranaggi.
- L'albero lento di uscita scorre su bronzine autolubrificanti.
- Per il fissaggio sono disponibili n° 6 fori filettati M5.
- Servizio continuo o intermittente.
- Disponibile con encoder magnetico a bordo e su richiesta albero personalizzato.

